

操作用電磁閥



(型錄編號：CC-1066)

用途範例：氣動閥驅動

MN3Q系列

(省配線閥塊型連座直動式3口閥)

功能濃縮於一身的基本型 閥塊型連座

- 使用便利性
可配合裝置選擇DIN導軌或直接型2種方式。
可安裝面板。
- 安全性
標準配備為排氣誤動作防止閥與異物混入防止用供氣過濾器。
- 實現高度34mm※
亦可設置於狹窄場所。※直接安裝時。

主要閥規格



項目	內容
動作方式/閥結構	直動式升降閥
使用流體	壓縮空氣
使用壓力範圍	MPa 0.2~0.6
有效剖面積	mm ² 0.55 (C:0.11dm ³ /sbar)
應答時間	ms 5以下
環境溫度、流體溫度	°C 5~50
保護結構	相當於IP40
振動/衝擊	m/s ² 50以下/300以下
使用環境	不可在腐蝕性氣體環境中使用

電氣規格

項目	內容
額定電壓	DCV 24±10%
啟動電流(0.01sec)	A 0.092
保持電流	A 0.025
消耗功率	W 啟動時 2.2
	保持時 0.6
耐熱等級	B
突波保護迴路	附突波消除器
指示器	發光二極體

LGD系列
 AGD/OGD/
 MGD系列
 高耐久型
 其他製程
 氣體用閥
 製程氣體用元件
 調壓閥
 集成化氣體
 供給系統
 使用注意
 事項
 氣動閥
 手動閥
 真空壓力
 控制閥
 電動真空閥
 高真空用
 電磁閥
 使用注意
 事項
 相關元件