

500m^{6×4mm}

300m^{8×6mm}

超長卷管

尼龍氣壓管

聚烯烴氣壓管

符合FDA(美國食品藥品局)§ 175.300溶出試驗(僅有白色/藍色)

FEP氣壓管

符合食品衛生法

- 符合基於昭34厚生省告示第370號的食品衛生法試驗。
- 符合FDA(美國食品藥品局)§ 177.1550溶出試驗。

即時交貨*

*限於庫存品。請另外洽詢。



顏色	黑	白	(尼龍氣壓管)
	黑	白	藍
	半透明 (FEP氣壓管)		

外徑 × 內徑	500m	6 × 4 (mm)
	300m	8 × 6 (mm)

500m^{6×4mm}

2層尼龍氣壓卷管 (1芯 / 2芯)

可選擇外層材質 氯乙烯 聚烯烴

作為氣壓管保護用，外層使用氯乙烯或聚烯烴樹脂的2層構造

顏色	外層：黑
	內部氣壓管：黑 (1芯) 黑 + 白 (2芯)

外徑 × 內徑	6 × 4 (mm)
---------------	------------

內部氣壓管
(尼龍氣壓管)

外層



P-T20-8

規格 / 型式

超長氣壓卷管

材質	長度	顏色	型號	質量 ^{註)} (g)	使用溫度(°C)		WEB 目錄	
					T	空氣・油		
					TPH	空氣・氮氣其他		
尼龍	500m	黑	T0604B-500-X64	9,400	-40~100	水	0~70 (不凍結)	
		白	T0604W-500-X64					
聚烯烴	500m	黑	T0806B-300-X64	8,100	-20~80	水	5~80 (不凍結)	
		藍	TPH0604B-500-X40					
		白	TPH0604BU-500-X40					
FEP	500m	半透明	TH0604N-500-X64	18,500	-65~200	水	0~100 (不凍結)	

註) 質量也包含捲軸的值。

2層尼龍氣壓卷管

芯數	外層材質	長度	顏色 (外層 / 內部 氣壓管)	型號	質量 ^{註)} (g)	使用溫度(°C)		WEB 目錄
						T	空氣	
1芯	氯乙烯	500m	黑	T0604-1-500-X120-A	31,000	-20~60	空氣	
	聚烯烴			T0604-1-500-X287-A	31,300			
2芯	氯乙烯		黑	T0604-2-500-X120-A	41,000			
	聚烯烴			黑+白	T0604-2-500-X288-A			

註) 質量也包含捲軸的值。

相關元件

剪管器 / TK-6

- 沒有破損或毛邊的直角切斷面
減少因切斷不良而造成空氣洩漏
- 可以更換刀片
- 附安全鎖定機構



註) 請勿使用於電線等金屬的切斷。

型式	TK-6
適用氣壓管材質	尼龍、軟尼龍、聚氨基 其他軟質塑膠氣壓管
最大切斷氣壓管徑	16mm以下
質量	130g
備用刀片型號	TK6KAEHA (備用刀片5個+安裝螺牙2個)

SMC台灣總公司
速睦喜 (SMC) 股份有限公司
SMC Automation(Taiwan)Co.,Ltd

總公司
 桃園市蘆竹區南山路二段205巷16號
 TEL: (03)322-3443